

The background is a solid red color with several thin, white, abstract lines. These lines include large, sweeping curves and some straight segments, creating a modern, architectural feel.

saba™






— A personal
living
experience

— Fabrics
Technical Sheets

Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/I
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

AT192






saba™

Codice / Code	AT192
Categoria / Category	VIP
Composizione / Composition	41%CO 36%PL 23%PC
Altezza / Height	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	25.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5
Simboli / Symbols	    

Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/I
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Avant-Après-17










saba™

Codice / Code	AVANT - APRÈS
Categoria / Category	VIP
Composizione / Composition	41%PC 38%PL 21%CO
Altezza / Height	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	40.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5
Simboli / Symbols	    

Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/I
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Braided-19




Codice / Code	STUOIA / MELANGE	X706
Categoria / Category	C	C
Composizione / Composition	54%PC 46%PL	100%PL
Altezza / Height	140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	40.000 martindale giri / cycles	100.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5	5
Simboli / Symbols	   	    
Note		Antigoccia e antimacchia / Anti-drip and stain resistant

Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/1
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Byblos










saba™

Codice / Code	BYBLOS
Categoria / Category	C
Composizione / Composition	100%CO
Altezza / Height	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	23.500 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5
Simboli / Symbols	
Note	Restringe 3%. Lavabile ad acqua previo prelavaggio / Shrinks 3%. Cleaning with water after prewash

Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/I
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Capri-Gatsby







saba™



Codice / Code	CAPRI / GESA	GATSBY 1389
Categoria / Category	SPECIAL	LUSSO
Composizione / Composition	56%CO 30%VI 14%LI	70%VI 30%LI
Altezza / Height	140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	36.000 martindale giri / cycles	25.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5	5
Simboli / Symbols	   	    




Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/I
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Clean-15

saba™

Codice / Code	CLEAN
Categoria / Category	C
Composizione / Composition	82%PL 18%RAYON
Altezza / Height	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	100.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5
Simboli / Symbols	     
Note	Lavabile ad acqua senza prelavaggio / Cleaning with water without prewash





Codice / Code	TEDDY	VIOLET
Categoria / Category	ELITE	EXTRA
Composizione / Composition	34%VI 33%PC 17%WO 8%PL 4%LI 4%CO	67%PES 33%CO
Altezza / Height	138/140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	50.000 martindale giri / cycles	100.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5	5
Simboli / Symbols		
Ignifugazione / Fire resistance	BS 5852 - Part 1	






Codice / Code	J'ADORE	ELEGANCE	COUTURE
Categoria / Category	VIP	ELITE	VIP
Composizione / Composition	100%PL	39%VI 37%CO 9%LI 7%PL 5%NYLON 3%ACRILICO	52%CO 23%VI 12%LI 10%PC 3%WOOL
Altezza / Height	140 cm	138 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	100.000 martindale giri / cycles	45.000 martindale giri / cycles	28.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5	4/5	4/5
Simboli / Symbols			













Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/I
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Creta

saba™

Codice / Code	CRETA
Categoria / Category	LUSO
Composizione / Composition	63%CO 37%LI
Altezza / Height	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	32.500 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5
Simboli / Symbols	   
Note	Lavabile ad acqua previo prelavaggio solo i colori: 2A - 1D - 14 - 15 - 53 / Cleaning with water after prewash only colours: 2A - 1D - 14 - 15 - 53





Codice / Code	PRINT	CLOUD
Categoria / Category	EXTRA	EXTRA
Composizione / Composition	32%CO 49%PVC 16%ACR 3%PU	31%CO 68%PVC 1%PU
Altezza / Height	140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 5470-2)	51.200 martindale giri / cycles	51.200 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	5	6/7
Solidità del colore al sudore acido o alcalino / Colour fastness to alkaline or acid perspiration (EN ISO 105-E04)	4/5	4/5
Solidità del colore allo sfregamento / Colour fastness to rubbing (EN ISO 105-X12)	umido / wet 4/5 secco / dry 4/5	umido / wet 4/5 secco / dry 3/4
Simboli / Symbols	    	
Ignifugazione / Fire resistance	EN 1021 - 1&2 BS 5852 - Part 2 (CRIB 5)	EN 1021 - 1&2 BS 5852 - Part 2 (CRIB 5) UNI 9175 - Classe 1IM DIN 4101/1 - B2
Note	Pulire con panno umido e sapone neutro / Clean with a damp cloth and mild soap	Pulire con panno umido e sapone neutro / Clean with a damp cloth and mild soap















Codice / Code	VICHY dis. 1564 - 1563 - 1562 - 1567	MILLY	VEGAS VELVET 1403
Categoria / Category	LUSSO	LUSSO	SPECIAL
Composizione / Composition	70%VI 30%LI	100%CO	55%VI 45%CO
Altezza / Height	140 cm	140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	25.000 martindale giri / cycles	43.000 martindale giri / cycles	50.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5	6	4/5
Simboli / Symbols	   	   	   










Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/I
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it




GaUCHO-Flo-15










saba™









Codice / Code	GAUCHO	FLO
Categoria / Category	VIP	VIP
Composizione / Composition	35%VI 30%PC 20%CO 15%PL	35%VI 30%PC 20%CO 15%PL
Altezza / Height	140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	30.000 martindale giri / cycles	25.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5	4/5
Simboli / Symbols	   	

Codice / Code	DIKINSON	DARWIN	GRAPHIC UNITO / dis. GRANDE / dis. PICCOLO
Categoria / Category	EXTRA	EXTRA	VIP
Composizione / Composition	70%VI 30%LI	58%VI 11%LI 31%CO	55%CO 23%PL 16%PC 3%LI 3%VI
Altezza / Height	140 cm	138/140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	25.000 martindale giri / cycles	40.000 martindale giri / cycles	25.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5	4/5	4/5
Simboli / Symbols	    	   	    

Codice / Code	DIPLO	SEVENTY
Categoria / Category	VIP	VIP
Composizione / Composition	35%CO 15%LI 27%VI 23%PL	56%CO 22%PL 18%PC 4%PA
Altezza / Height	140 cm	138/140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	20.000 martindale giri / cycles	30.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	5	4/5
Simboli / Symbols	   	    

Codice / Code	pelle / leather OCEAN		
Categoria / Category	MASTER		
Spessore / Thickness	1,2 - 1,4 mm		
Materia prima / Raw material	Pelle bovina di origine europea conciata al cromo / Chrome tanned raw hides with European origin		
Tipologia / Leather type	Anilina - pieno fiore - tintura all'anilina passante in botte / Aniline - full grain - through dyeing aniline		
Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rub (EN ISO 11640)	secco - 50 cicli / dry - 50 cycles ≥ 2 Scala dei Grigi / Grey scale		
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	≥ 2 Scala dei Blu / Blue scale		
Resistenza alla lacerazione / Tear resistance (EN ISO 3377-1)	≥ 40 N		
Simboli / Symbols	Evitare la luce diretta del sole / Avoid placing leather in direct sun 	Evitare l'esposizione a fonti di calore / Keep the leather away from direct heat 	Spolverare regolarmente con panno morbido e asciutto / Dust regularly with a soft and dry cloth 
Ignifugazione / Fire resistance	EN 1021 - 1&2		
	BS 5852 - Part 0&1		





Codice / Code	DIPLO	SEVENTY
Categoria / Category	VIP	VIP
Composizione / Composition	35%CO 15%LI 27%VI 23%PL	56%CO 22%PL 18%PC 4%PA
Altezza / Height	140 cm	138/140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	20.000 martindale giri / cycles	30.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	5	4/5
Simboli / Symbols	   	    

Codice / Code	SAINT MORITZ	LARIO
Categoria / Category	ELITE	TOP
Composizione / Composition	80%WOOL 20%PA	100%CO
Altezza / Height	140 cm	138/140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	80.000 martindale giri / cycles	80.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	5	4
Simboli / Symbols	   	   

Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/I
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Kami





saba™

Codice / Code	KAMI 1261
Categoria / Category	EXTRA
Composizione / Composition	71%CO 21%PL 8%PC
Altezza / Height	138/140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	20.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5
Simboli / Symbols	   
Note	Sanforizzato. Lavabile ad acqua previo prelavaggio / Sanforized. Cleaning with water after prewash

Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/I
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Lario-15





saba™

Codice / Code	LARIO
Categoria / Category	TOP
Composizione / Composition	100%CO
Altezza / Height	138/140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	80.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4
Simboli / Symbols	   

Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/VI
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Marsala-Curry-Salvia-15





saba™

Codice / Code	LIMA
Categoria / Category	LUSSO
Composizione / Composition	40%VI 20%PL 20%LI 20%CO
Altezza / Height	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	24.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4
Simboli / Symbols	   

Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/I
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Natural-15

saba™






Codice / Code	NATURAL
Categoria / Category	SPECIAL
Composizione / Composition	90%LI 10%PA
Altezza / Height	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	30.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5
Simboli / Symbols	   



Codice / Code	F555	KOS / SYROS / MILOS	PAROS
Categoria / Category	EXTRA	EXTRA	EXTRA
Composizione / Composition	55%ACR 45%PL	40%VI 31%CO 21%PL 8%LI	50%CO 23%PL 18%VI 9%LI
Altezza / Height	140 cm	140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	32.000 martindale giri / cycles	16.000 martindale giri / cycles	18.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	6/7	4	4
Simboli / Symbols			
Note	Lavabile ad acqua senza prelavaggio / Cleaning with water without prewash		



Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/I
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Planet

saba™

Codice / Code	PLANET
Categoria / Category	VIP
Composizione / Composition	100%LI
Altezza / Height	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	25.600 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4
Simboli / Symbols	    
Note	Lavabile ad acqua previo prelavaggio / Cleaning with water after prewash







Codice / Code	X098	SMILE
Categoria / Category	LUSO	E
Composizione / Composition	58%AC 42%PES	100%CO
Altezza / Height	140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	35.000 martindale giri / cycles	32.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	6	4/5
Simboli / Symbols		
Note		Lavabile ad acqua previo prelavaggio / Cleaning with water after prewash

Codice / Code	RUSH	GATSBY 1389
Categoria / Category	SPECIAL	LUSO
Composizione / Composition	45%PL 35%PC 20%WOOL	70%VI 30%LI
Altezza / Height	140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	30.000 martindale giri / cycles	25.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	≥ 3/4	5
Simboli / Symbols		

Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/I
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Sweet Velvet-18






saba™

Codice / Code	SWEET VELVET
Categoria / Category	VIP
Composizione / Composition	100%PL
Altezza / Height	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	40.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5
Simboli / Symbols	     
Note	Lavabile ad acqua senza prelavaggio / Cleaning with water without prewash

Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/I
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Teddy-19






saba™

Codice / Code	TEDDY
Categoria / Category	ELITE
Composizione / Composition	34%VI 33%PC 17%WO 8%PL 4%LI 4%CO
Altezza / Height	138/140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	50.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5
Simboli / Symbols	    
Ignifugazione / Fire resistance	BS 5852 - Part 1

Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/I
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Tundra 01





saba™

Codice / Code	TUNDRA 01
Categoria / Category	SPECIAL
Composizione / Composition	42%VI 36%CO 14%PC 6%PL
Altezza / Height	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	30.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	5
Simboli / Symbols	    

Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/1
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Vegas Velvet-18






saba™

Codice / Code	VEGAS VELVET 1403
Categoria / Category	SPECIAL
Composizione / Composition	55%VI 45%CO
Altezza / Height	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	50.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5
Simboli / Symbols	   
Note	Trattamento idrorepellente Easy Clean / Hydro - Repellency Easy Clean

Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/1
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Violet-19



Codice / Code	VIOLET
Categoria / Category	EXTRA
Composizione / Composition	67%PES 33%CO
Altezza / Height	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	100.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	5
Simboli / Symbols	    

Saba Italia srl a socio unico - società soggetta
a direzione e coordinamento di IDB s.p.a.
35018 S. Martino di Lupari — PD/I
via dell'Industria, 17 — T +39 049 946 2227
F +39 049 946 2219 — infosaba@sabaitalia.it
C.F. 01331680288 — P. Iva 02905370249
www.sabaitalia.it

Voyage-19

saba™

Codice / Code	PLAIN / GESSATO
Categoria / Category	VIP
Composizione / Composition	44%LI 25%PC 15%CO 12%VI 4%PL
Altezza / Height	140 cm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)	50.000 martindale giri / cycles
Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to light (EN ISO 105-B02)	4/5
Simboli / Symbols	